Techniseal®
BIEN FAIRE LES CHOSES

Adhésifs à maçonnerie RG et HP

pour murets, dalles et pavés

MISE À JOUR

14 mars 2008

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Belgique : composez le (+32) 02 721 73 87
Techniseal Canada : composez le +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Murets, dalles et pavés
- Béton, maçonnerie, pierre naturelle

PROPRIÉTÉS

- Reste flexible
- Idéal pour murets
- Adhère aux surfaces mouillées ou gelées

DESCRIPTION

Spécialement formulés pour la construction d'ouvrages en béton, les adhésifs TECHNISEAL sont des produits de première qualité faits pour résister aux intempéries (eau, gel, etc.). Ils garantissent une prise solide et durable.

SPÉCIFICITÉS

ADHÉSIF À MAÇONNERIE RG :

Composé à base de résine élastomère. Demeurant flexible, il est idéal pour la construction des murets. Efficacité optimale sur surfaces sèches. Peut aussi être utilisé sur surfaces mouillées ou gelées (laisser sécher plus longtemps). Plus économique que l'ADHÉSIF HP.

ADHÉSIF À MAÇONNERIE HP :

Produit de haute technologie composé d'uréthane à hygrodurcissement, c'est-à-dire qui durcit rapidement en réagissant avec l'humidité de l'air ambiant. Flexible et aussi solide que le matériau, il est idéal pour une utilisation dans les endroits fortement sollicités (trottoirs, escaliers, perrons, etc.). Il adhère à la plupart des matériaux (béton, bois, métal, etc.). Plus fort que les adhésifs courants, il permet d'utiliser moins de produit pour un résultat égal. Faible en composés organiques volatils (C.O.V.), il ne dégage pas d'odeurs fortes et il respecte l'environnement.

TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés.

RG : La surface à coller doit être propre et, idéalement, sèche. Appliquer une épaisseur maximale de 1 cm et joindre immédiatement les pièces en exerçant un léger mouvement de torsion. Note : Si la surface est mouillée ou gelée, le temps de prise sera plus long.

HP : La température doit être supérieure à 5 °C. La surface à coller doit être propre et sèche. Porter des gants. Appliquer une épaisseur maximale de 1 cm. Le temps de séchage variera selon l'humidité ambiante.

CONSOMMATION

1 litre produit un cordon de 1 cm de diamètre sur 10 à 11 mètres linéaires.

CONDITIONNEMENT

Adhésif	Code de produit	Format	Unités par boîte	Unités par palette
RG	151-721	300 mL	12	1200
HP	151-711	300 mL	12	1152

TRANSPORT

Terre et mer

RG :
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
UN 1133
Classe 3
Groupe d'emballage III
(Quantité limitée)

HP :
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.